Teilegutachten

Nr.: 2019-TG-PSA-0002-A2

Hersteller: Levella GmbH
Salzstraße 185/1
74076 Heilbronn

Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig

	Achse 1:	**Achse 2:**
Radtyp:	RZ01 8,5X20“	RZ01 8,5X20“
Radausführung:	ET30 5x112 66,55	ET30 5x112 66,55
Radname:	RZ FORGED	RZ FORGED
Radgröße:	8½ J x 20H2	8½ J x 20H2
Zentrierart:	Mittenzentriert	Mittenzentriert

1. Hinweise

1.1. Umrüstung

Durch die vorgenommene Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

1.2. Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I + II.

1.3. Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I + II, oder Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

2. Befestigung

Die Befestigung der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug kann für die vielfältigen Ausführungsarten nicht pauschal beschrieben werden. Sie ist deshalb den jeweiligen Verwendungsbereichsanlagen zugeordnet und dort zu entnehmen.
Dies gilt auch für das jeweilige maximale Anzugsdrehmoment, welches in der Regel den Vorgaben des im jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugherstellers entspricht - vom Radhersteller allerdings verändert werden darf.
Beim stufenweisen Anzug sind die einzelnen Schritte aufgeführt.

3. Sonderradprüfung

Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.

3.1. Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsgutachten liegen vor.

Achse 1: 8½ J x 20H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-00099; Prüflabor Süd GmbH

Achse 2: 8½ J x 20H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-00099; Prüflabor Süd GmbH

3.2. Werkstoffprüfung

Die Werkstofffestigkeit-, das Korrosionsverhalten, sowie die Zusammensetzung sind der Beschreibung des Herstellers zu entnehmen. Hierzu wurden von uns keine Prüfungen durchgeführt.

4. Anbau- und Verwendungsbereichsprüfung

Es wurden Fahrzeuganbau-, Freigängigkeits- und Fahrprüfungen entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit), sowie nach den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. / Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998) in den jeweiligen gültigen Fassungen durchgeführt.

Die Spurverbreiterung an dem jeweiligen geprüften Fahrzeug liegt innerhalb der für die Fahrzeugklassen geforderten Toleranz zum Serienzustand (2 bzw. 4 %)

5. Verweise auf andere Teilegutachten

Teilegutachten Nr.: ---

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

6. Anlagen

Verwendungsbereich

Anlage: A2 AUDI

Radabdeckungen

Bilddarstellung

Anbauabnahme

7. Qualitätsmanagementsystem

Der Nachweis eines Qualitätssicherungssystems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO seitens des Herstellers liegt vor (TÜV THÜRINGEN e.V., gültig bis 16.02.2020).

8. Sachverständige Beurteilung

Dieses Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 3, sowie die unter 6. aufgeführten Anlagen. Unter Beachtung der in den Anlagen aufgeführten Verwendungsbereiche, sowie Auflagen und Hinweise bestehen keine technischen Bedenken für die Verwendung des geprüften Sonderrades.

Sollte eine Auflage oder ein Hinweis dieses Gutachtens unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Auflagen oder Hinweise davon nicht berührt. Der Hersteller oder Gutachteninhaber verpflichtet sich, anstelle der unwirksamen Auflage oder des Hinweises eine der Richtlinien, dem Gesetz oder dem Sinn möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Die Prüflabor Süd GmbH ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00081-09 anerkannt.

Die Erstellung von Teilegutachten durch die Prüflabor Süd GmbH unterliegt der Aufsicht des Landes Schleswig-Holstein.

Bad Bramstedt, den 20.06.2019

Prüflabor Süd GmbH

Der Sachverständige

Prüflabor Süd GmbH PSA Automotive KBA-P 00081-09

Dipl.-Ing. Friedrich Kuchel

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Verwendungsbereich: Anlage A2 AUDI

Raddaten

Achse 1:

Art: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig **Lochkreis:** 5/112

Radtyp: RZ01 8,5X20“ **Zentrierung:** Mittenzentriert

Ausführung	Typ	Mittenloch Durchmesser [mm]	Einpress-tiefe [mm]	Zul. Radlast [kg]	Zul. Abroll-umfang [mm]	gültig ab Fertigung [Datum]
ET30 5x112 66,55	RZ01 8,5X20“	66,55	30	960	2400	01.11.2018

Achse 2:

Art: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig **Lochkreis:** 5/112

Radtyp: RZ01 8,5X20“ **Zentrierung:** Mittenzentriert

Ausführung	Typ	Mittenloch Durchmesser [mm]	Einpress-tiefe [mm]	Zul. Radlast [kg]	Zul. Abroll-umfang [mm]	gültig ab Fertigung [Datum]
ET30 5x112 66,55	RZ01 8,5X20“	66,55	30	960	2400	01.11.2018

Zentrierringe

Achse 1: ohne

Achse 2: ohne

Distanzscheiben

Achse 1: ohne

Achse 2: ohne

RDKS-Hersteller/(Typ)

Achse 1: Alligator, Beru

Achse 2: Alligator, Beru

Diese Auflistung stellt nur einen Auszug von RDKS-Sensor-Herstellern dar. Die Ausführungen der Sensoren ist für das betreffende Fahrzeug beim Räderhersteller anzufragen, da diese unter anderem vom jeweiligen Softwarestand des Fahrzeuges abhängt.

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, A4 quattro
Typ: B81 Leistung [kW] 88 - 199

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4	88 - 199kW 88 - 199kW 88 - 199kW	235/30R20 225/35R20 245/30R20	K01,N245,T88 K03,N235,T90 K01,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4	88 - 199kW 88 - 199kW 88 - 199kW	235/30R20 225/35R20 245/30R20	K04,K28,K64,N245,T88 K04,K64,N235,T90 K04,K28,K64,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, A4 quattro
Typ: B81 Leistung [kW] 88 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4	88 - 260kW 88 - 260kW 88 - 260kW	235/30R20 225/35R20 245/30R20	K01,N245,T88 K03,N235,T90 K01,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8, Limousine, Kombi, außer S4	88 - 260kW 88 - 260kW 88 - 260kW	235/30R20 225/35R20 245/30R20	K04,K28,K64,N245,T88 K04,K64,N235,T90 K04,K28,K64,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, S4 Limousine, Kombi
Typ: B8 Leistung [kW] 200 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B8	200 - 245kW	245/30R20	K01,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B8	200 - 245kW	245/30R20	K04,K28,K64,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, S4 Limousine, Kombi
Typ: B81 Leistung [kW] 200 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8	200 - 245kW	245/30R20	K01,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8	200 - 245kW	245/30R20	K04,K28,K64,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S4 Limousine, Kombi
Typ: B8 Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*..	260 - 260kW	225/35R20	K25,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*..	260 - 260kW	225/35R20	K71,K76,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S4 Limousine, Kombi
Typ: B81 Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*..	260 - 260kW 260 - 260kW	225/35R20 225/35R20	GEH,M+S K25,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*..	260 - 260kW 260 - 260kW	225/35R20 225/35R20	K71,K76,T90 M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, A4 quattro Limousine, Kombi
Typ: B8 Leistung [kW] 90 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B9	90 - 200kW 90 - 200kW	235/30R20 225/35R20	T88 GEH,K25,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B9	90 - 200kW 90 - 200kW	235/30R20 225/35R20	K04,K28,T88 GEH,K71,K76,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A4, A4 quattro Limousine, Kombi
Typ: B81 Leistung [kW] 90 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B9	90 - 260kW 90 - 260kW	235/30R20 225/35R20	T88 GEH,K25,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B9	90 - 260kW 90 - 260kW	235/30R20 225/35R20	K04,K28,T88 GEH,K71,K76,T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A4 Allroad
Typ: B8 Leistung [kW] 100 - 180

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B8	100 - 180kW 100 - 180kW 100 - 180kW	245/35R20 255/35R20 235/35R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B8	100 - 180kW 100 - 180kW 100 - 180kW	245/35R20 255/35R20 235/35R20	K69	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A4 Allroad
Typ: B81 Leistung [kW] 100 - 180

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8	100 - 180kW 100 - 180kW 100 - 180kW	245/35R20 255/35R20 235/35R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B8	100 - 180kW 100 - 180kW 100 - 180kW	245/35R20 255/35R20 235/35R20	K69	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E79a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A4 Allroad
Typ: B8 Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B9	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	245/35R20 255/30R20 235/35R20	K03	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe B9	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	245/35R20 255/30R20 235/35R20	K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A4 Allroad
Typ: B81 Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B9	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	245/35R20 255/30R20 235/35R20	K03	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. Baureihe B9	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	245/35R20 255/30R20 235/35R20	K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A5 Coupé, Cabrio
Typ: B8 Leistung [kW] 100 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G7R,N235,T90 T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G7R,N235,T90 T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A5 Coupé, Cabrio
Typ: B81 Leistung [kW] 100 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G7R,N235,T90 T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G7R,N235,T90 T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S5 Coupé, Cabrio
Typ: B8 Leistung [kW] 245 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	245 - 260kW 245 - 260kW	245/30R20 255/30R20	T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	245 - 260kW 245 - 260kW	245/30R20 255/30R20	T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S5 Coupé, Cabrio
Typ: B81 Leistung [kW] 245 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	245 - 260kW 245 - 260kW	245/30R20 255/30R20	T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B81 e13*2007/46*1084*.. 5-türer, Baureihe 8F und 8T	245 - 260kW 245 - 260kW	245/30R20 255/30R20	T90 GCF	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A5 Coupé
Typ: B8 Leistung [kW] 100 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe F5	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	225/30R20 235/30R20 225/35R20 245/30R20 255/30R20	M00,T85 T88 G4X,T90 T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe F5	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	225/30R20 235/30R20 225/35R20 245/30R20 255/30R20	M00,T85 T88 G4X,T90 T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: S5 Coupé
Typ: B8 Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe F5	260 - 260kW 260 - 260kW	245/30R20 255/30R20	G4X	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. 5-türer, Baureihe F5	260 - 260kW 260 - 260kW	245/30R20 255/30R20	G4X	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A5 Cabrio
Typ: B8 Leistung [kW] 110 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe F5	110 - 210kW 110 - 210kW 110 - 210kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G4X,T90 T90 G4X	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe F5	110 - 210kW 110 - 210kW 110 - 210kW	225/35R20 245/30R20 255/30R20	G4X,T90 T90	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: S5 Cabrio
Typ: B8 Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe F5	260 - 260kW	255/30R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
B8 e1*2001/116*0430*.. Baureihe F5	260 - 260kW	255/30R20	G4X	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E82a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A6 Limousine, Kombi
Typ: 4G
Leistung [kW] 100 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	245/35R20 225/35R20 235/35R20	K13,K22,K25,K73,N255 N235,T90 N245,T92	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E54, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	245/35R20 225/35R20 235/35R20	N255 N235,T90 N245,T92	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E54, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A6 Limousine, Kombi
Typ: 4G1 Leistung [kW] 100 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	245/35R20 225/35R20 235/35R20	K13,K22,K25,K73,N255 N235,T90 N245,T92	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E54, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	100 - 245kW 100 - 245kW 100 - 245kW	245/35R20 225/35R20 235/35R20	N255 N235,T90 N245,T92	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E54, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A6 Limousine, Kombi
Typ: F2 Leistung [kW] 150 - 180

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*.. Frontantrieb	150 - 180kW 150 - 180kW 150 - 180kW 150 - 180kW	235/40R20 255/40R20 255/35R20 245/40R20	N245 K01 K01 K03,N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*.. Frontantrieb	150 - 180kW 150 - 180kW 150 - 180kW 150 - 180kW	235/40R20 255/40R20 255/35R20 245/40R20	K04,N245 K04 K04 K04,N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A6 Limousine, Kombi
Typ: F2 Leistung [kW] 150 - 250

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*.. Allradantrieb	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 255/35R20 245/40R20	N245 K01 K01 K03,N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*.. Allradantrieb	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 255/35R20 245/40R20	K04,N245 K04 K04 K04,N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A7, A7 Sportback
Typ: 4G
Leistung [kW] 140 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	140 - 245kW 140 - 245kW	245/35R20 255/35R20	N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	140 - 245kW 140 - 245kW	245/35R20 255/35R20	N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A7, A7 Sportback
Typ: 4G1 Leistung [kW] 140 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	140 - 245kW 140 - 245kW	245/35R20 255/35R20	N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	140 - 245kW 140 - 245kW	245/35R20 255/35R20	N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S7, S7 Sportback
Typ: 4G
Leistung [kW] 309 - 331

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	309 - 331kW 309 - 331kW 309 - 331kW	245/35R20 245/35R20 255/35R20	M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0436*..	309 - 331kW 309 - 331kW 309 - 331kW	245/35R20 245/35R20 255/35R20	M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: S7, S7 Sportback
Typ: 4G1 Leistung [kW] 309 - 331

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	309 - 331kW 309 - 331kW 309 - 331kW	245/35R20 245/35R20 255/35R20	M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G1 e13*2007/46*1147*..	309 - 331kW 309 - 331kW 309 - 331kW	245/35R20 245/35R20 255/35R20	M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: RS7, RS7 Sportback
Typ: 4G
Leistung [kW] 412 - 445

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0544*..	412 - 445kW 412 - 445kW 412 - 445kW 412 - 445kW	255/40R20 245/35R20 255/35R20 245/40R20	G01,K73,M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, B89a, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4G e1*2007/46*0544*..	412 - 445kW 412 - 445kW 412 - 445kW 412 - 445kW	255/40R20 245/35R20 255/35R20 245/40R20	G01,M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, B89a, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A7 Sportback
Typ: F2 Leistung [kW] 150 - 250

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*..	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1801*..	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: A7 Sportback
Typ: F2 Leistung [kW] 150 - 250

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1840*..	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F2 e1*2007/46*1840*..	150 - 250kW 150 - 250kW 150 - 250kW	235/40R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E21, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A8, A8L
Typ: 4H
Leistung [kW] 150 - 368

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0284*..	150 - 368kW 150 - 368kW 150 - 368kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0284*..	150 - 368kW 150 - 368kW 150 - 368kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A8, A8L
Typ: 4H
Leistung [kW] 150 - 368

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0398*..	150 - 368kW 150 - 368kW 150 - 368kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0398*..	150 - 368kW 150 - 368kW 150 - 368kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: S8
Typ: 4H Leistung [kW] 382

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0284*..	382 - 382kW 382 - 382kW 382 - 382kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4H e1*2007/46*0284*..	382 - 382kW 382 - 382kW 382 - 382kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: A8,A8 L
Typ: F8 Leistung [kW] 210 - 250

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F8 e1*2007/46*1751*..	210 - 250kW 210 - 250kW 210 - 250kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
F8 e1*2007/46*1751*..	210 - 250kW 210 - 250kW 210 - 250kW	235/45R20 255/40R20 245/40R20	N245 N255	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R

Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K01 K03	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R

Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0497*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K01 K03	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0497*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R1 Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K01 K03	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. ohne Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R

Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R

Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0497*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0497*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: 8R1 Leistung [kW] 100 - 200

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. mit Serienverbreiterung	100 - 200kW 100 - 200kW 100 - 200kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, EF0, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: Q5, SQ5, SQ5 TDI
Typ: 8R Leistung [kW] 230 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. mit Serienverbreiterung	230 - 260kW 230 - 260kW 230 - 260kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R e1*2001/116*0473*.. mit Serienverbreiterung	230 - 260kW 230 - 260kW 230 - 260kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modelle: Q5, SQ5, SQ5 TDI
Typ: 8R1 Leistung [kW] 230 - 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. mit Serienverbreiterung	230 - 260kW 230 - 260kW 230 - 260kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
8R1 e13*2007/46*1083*.. mit Serienverbreiterung	230 - 260kW 230 - 260kW 230 - 260kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20	M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: FY

Leistung [kW] 100 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K01 K03 K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K04 K04 K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: FY

Leistung [kW] 100 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1685*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K01 K03 K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1685*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K04 K04 K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: FY

Leistung [kW] 100 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q5
Typ: FY

Leistung [kW] 100 - 210

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1685*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20	K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1685*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW 100 - 210kW	255/45R20 235/45R20 245/45R20 265/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E44, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: SQ5
Typ: FY Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	260 - 260kW 260 - 260kW	255/4R20 265/45R20	K01 K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. ohne Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	260 - 260kW 260 - 260kW	255/4R20 265/45R20	K04 K04	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: SQ5
Typ: FY Leistung [kW] 260

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	260 - 260kW 260 - 260kW	255/45R20 265/45R20	K01	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
FY e1*2007/46*1550*.. mit Verbreiterungs-Flaps vorne u. hinten	260 - 260kW 260 - 260kW	255/45R20 265/45R20		A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q7
Typ: 4L
Leistung [kW] 155 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0350*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	ER4,N265 N285 ER1,N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0350*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	N265 N285 N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q7
Typ: 4L

Leistung [kW] 155 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0367*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	N265 N285 N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0367*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	N265 N285 N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: Q7
Typ: 4L1 Leistung [kW] 155 - 245

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L1 e13*2007/46*1081*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	N265 N285 N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L1 e13*2007/46*1081*..	155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW 155 - 245kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	N265 N285 N265 N275	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: SQ7
Typ: 4L
Leistung [kW] 320

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0350*..	320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L e1*2001/116*0350*..	320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Fahrzeugdaten

Hersteller: AUDI
Modell: SQ7
Typ: 4L1 Leistung [kW] 320

Achse 1: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel VA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L1 e13*2007/46*1081*..	320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Achse 2: Radgröße/Ausführung: 8½J×20H2 ET30 5x112 66,55

Befestigungsmittel HA

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
--	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		160		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
4L1 e13*2007/46*1081*..	320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW 320 - 320kW	255/50R20 275/45R20 255/45R20 265/45R20	M+S M+S M+S M+S	A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, E78a, GEE, M01, RB

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Auflagenhinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zu Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.

A04 Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06 Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.

A07 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A09 Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.

A10 Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

A11 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A12 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A13 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

B89a Nicht zulässigan Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage an Achse 1: -innenbelüftete Bremsscheibe Ø420x40 mm (Ceramic Bremse).

E21 Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit Allradlenkung.

E44 Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.

E54 Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen: Allroad

E78a Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Q7 (2. Generation, Modell 4M)":-EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0350* ab Nachtrag 20-EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0367* ab Nachtrag 5-EG-Genehmigungs-Nr.e13*2007/46*1081* ab Nachtrag 6

E79 Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B8: • Audi A4, A4 quattro bis Modelljahr 2015 • an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss ein 'C' stehen

E79a Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B9: • Audi A4, A4 quattro ab Modelljahr 2016 • an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss eine '2' stehen

E82 Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2016 (Baureihe 8T und 8F)•an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss ein'C' stehen

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

E82a	Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2017 (Baureihe F5)•an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss eine '2'stehen
EF0	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind, deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
ER1	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1420 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
ER4	Aufgrund der geprüften Radfestigkeit ist die Verwendung dieser Rad-/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis max. 1433 kg. Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren). Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert, gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-/Reifenkombination.
G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
G4X	Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
G7R	Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R18, 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
GCF	Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R18, RA-000895-C0-104-05~AU-5-112-66_5-ET30_62R0855.docx 225/50R17, 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
GEE	Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/40R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
GEH	Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R16, 225/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
K01	Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-faches der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
K03	Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
K04	Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
K13	An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
K22	An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
K25	An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10mm aufzuweiten
K28	An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
K64	An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich: • die hinter dem Befestigungsniet des Filzinnenkotflügels befindliche Blechausbuchtung ist eng an das äußere Karosserieblech anzulegen, • vom Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen und der Rest klebend neu zu befestigen.

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

K69	Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich: - die Radhausausschnittkante ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis 100 mm oberhalb des Schwellers komplett umzulegen und aufzuweiten, der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich auf einer Höhe von ca. 50 mm gemessen von der Radhauskante auszuschneiden, - die Ausbuchtung des Kunststoffinnenkotflügels im Bereich der Stoßfängeroberkante ist auszuschneiden und die dahinter liegende Kunststoff- und Blechlasche entsprechend zu kürzen, - der Stoßfänger ist entsprechend der aufgeweiteten Radhauskante auszustellen.
K71	An Achse 2 ist die im Bereich der Stoßfängeroberkante befindliche Blechnase abzutrennen oder nach innen umzuformen
K73	An Achse 1 ist durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflügels im oberen Bereich des vorderen Radhauses und durch Klemmen des Kunststoffinnenkotflügels hinter die obere mittlere Befestigungslasche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
K76	An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel -reifeninnenflankenseitig- im linken Radhaus eng an das Blechradhaus, im rechten Radhaus eng an das Tankeinfüllrohr (im Bereich oberhalb der Kunststoff-Tankrohrverkleidung) anzulegen.
M+S	Diese Reifendimension ist als M+S Ausführung gültig.
M00	Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für den verwendeten Reifen ist die Montierbarkeit auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
M01	Aufgrund der geprüften Radfestigkeit darf die max. zulässige Achslast des Fahrzeuges nicht mehr als dem Zweifachen der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast entsprechen. Dies gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22).
N235	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N245	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N255	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N265	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in der Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N275	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 275/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in der Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N285	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 285/ .. Oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in der Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
RB	Für die Montage der Räder sind nur die vom Radhersteller vorgesehenen Radbefestigungsteile zulässig.
T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
T90	Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
T92	Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Radabdeckung

Vorderachse

Bereich 30° vor der Radmitte zu Auflage KA102, K1a	Bereich 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA103, K1b	Bereich 30° vor und 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA101, K1c

Fahrtrichtung

Hinterachse

Bereich 30° vor der Radmitte zu Auflage KA202, K2a	Bereich 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA203, K2b	Bereich 30° vor und 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA201, K2c

Fahrtrichtung

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Bilddarstellung

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!

Anbauabnahme

Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nachweis gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Für: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig Typ: RZ01 8,5X20“ des Herstellers/Importeurs:
Levella GmbH liegt ein TEILEGUTACHTEN NACH §19(3) StVZO über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau des Techn. Dienst PSA - Prüflabor Süd Automotive GmbH, Bad Bramstedt vor.
Bericht-Nr.: 2019-TG-PSA-0002-A2 Datum: 20.06.2019

Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestätigt, dass der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am
Fahrzeughersteller: _____, Fahrzeugtyp:_____ ,
Fahrzeug-Ident-Nr.:_____
ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE wurden berücksichtigt.
Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:
Änderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Papieren zu melden.
Untersuchungsbericht /Gutachten-Nr.: _____ Unterschrift u. Name
Ort u. Datum der Abnahme:
a.a.S.o.P. /Prüf-Ing.

Fahrzeugbeschreibung

B	-	2.1		2.2		L	-	9	.	P.2 P.4	/-	T	-
J		4				18	-			19	-		
E					3	20	-			G	-		
D.1	-					12	-	13	-	Q			
D.2						V.7	-	F.1	-	F.2			
						7.1	-	7.2	-	7.3			
	-					8.1	-	8.2	-	8.3			
	-					U.1	-	U.2	-	U.3			
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	-					15.1	-						
5						15.2	-						
						15.3	-						
V.9	-					R	-					11	-
14						K	-						
P.3	-					6	-	17	-	16	-		
10	-					21	-						
22	-												
	-												
	-												
	-												
	-												

Eine auszugweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH
© PSA-Urheberrechtlich geschützt!